



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.05.238.П.000412.05.06 от 17.05.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Клей для деревянных настилов и "черновых" полов "Нейл-Пауэр"/"Nail Power"

изготовленная в соответствии
Паспорт безопасности 08 NP 07 от 22.09.2003 г, Рецептура

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 1.1.701-98, СанПин 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"

Организация-изготовитель
Фирма "Henkel Consumer Adhesives, Inc." (США)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ОАО "Хенкель-ЭРА", Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, 1 (Российская Федерация).

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение, токсиколого-гигиеническая характеристика ОГ-04/327 от 31.03.2006 СЗНЦ Гигиены и общественного здоровья (аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.151, Гос. регистр. № РОСС.RU.0001.511172), Протокол № СГ-665-06 от 14.04.2006 ИЛ ООО "Полимер Тест" (атт. № РОСС RU 0001.21ХИ04 от 17.04.2003)

№ 0171585

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

класс опасности
раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки
кожно-резорбтивное действие
аллергенное действие
запах
миграция в воздух
стирол
бутадиен
толуол
алканы (C12-C19 в пересчете на C)
ПДК/р.з. (предельные алифатические углеводороды C1-C10)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

4
слабое
отсутствует
отсутствует

не более 2 баллов
мг/м.куб.
не более 0,04/0,002
не более 3/1
не более 0,6/-
не более 1/- мг/м.куб.
900/300 мг/м.куб.

Область применения:

Для склеивания и крепления полов при производстве ремонтных и строительных работ

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с требованиями паспорта безопасности.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, юридический адрес, назначение, основные свойства, правила использования

Заключение действительно до 17.05.2011 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

